

40 Rad Radkappe

Oft wird die Lackierung der Felgen durch das unsachgemässe Entfernen der Radkappe beschädigt.

Es gab früher im Handel geeignete Werkzeuge zum Lösen der Radmuttern die meist auch für das Abziehen der Radkappen eingerichtet sind.

Bevorzugt wird der Heyco Radmutternschlüssel mit der Kurzen aus Federstahl hergestellten Klammer zum Abziehen der Radkappe. Die Zunge der Klammer ist schlank zugeschliffen, sodass sie eigentlich hinter jeden noch so schmale Spalt zwischen Radfelge und Radkappe passt.

Der Heyco-Schlüssel kann aber noch verbessert werden indem ein Golfball montiert wird.

Am Handhebel wird ein Loch von 6.8 mm gebohrt und ein M8 Gewinde geschnitten.

Durch den Golfball wird ein 8 mm Loch gebohrt und auf einer Seite auf Kopfdurchmesser und Kopfhöhe der Inbusschraube angesenkt, die andere Seite wird auf 16 mm (Heyco-Schlüsselgriff-Durchmesser) angesenkt.

Mit der Inbusschraube wird dann der Golfball hinten auf den Radschlüssel montiert, es ist darauf zu achten, dass der Kopf der Inbusschraube wenig im Golfball eingesenkt ist.

Damit liegt der Schlüssel erst noch besser in der Hand.

Achtung:

Beim Kauf darauf achten, dass der Radmutter-Schlüssel Schlüsselweite von 19 mm und die kurze Klammer aufweist.



40 Rad Radkappe

Weitere geeignete Radmutter-Schlüssel

